

DISICO

Configuración Monowall

Manual

Configuración Monowall (NAT)

Para comenzar a instalar Monowall, se debe tener un CD con Monowall y un disquete donde se guarde configuración de Monowall.

1.- Se Bootea con el Cd monowall, verificar el inicio de este, ya que pueden aparecer errores como **fdc0c error reading**, este tipo de error se produce porque el disquet puede tener errores en sus sectores, la dsquetera puede encontrarse en mal estado (generalmente tienen su luz led amarilla fija), o puede tener problemas el cable IDE. Por esto es importante verificar todo lo mencionado anteriormente.

2.- Una vez booteando el CD aparece un menú de 6 opciones, se escoge la opción 2 **Set up LAN IP address**, con la cual configuraremos la puerta de enlace de la red inválida que se pretende Natar, esta ip es la 192.168.1.1, luego se pone 24 (255.255.255.0) preguntará si se desea realizar DHCP se pone la opción **NO**

3.- Luego se escoge del menú principal la opción 1 que es **Interfacs: assign network ports**, es para nombrar la interface, a poner esta opción aparecen las interfaz en la parte superior podría aparecer como vr0 y vr1, las cuales pueden representar a LAN o WAN o WAN y LAN depende de la asignación que se de a la interfaz, Nos preguntara por la interfaz de la LAN y luego la de la WAN, se asignan las interfaz que aparecen en la parte superior de la pantalla (las ya mencionadas). Luego preguntara **Enter the Optional 1 interfaz name or 'a' for auto-detection** se presiona Enter.

4.- Ya nombrada las interfaz preguntara lo siguiente **Do you want to proceed) (y/n)** se escoge **Y**, a partir de ahora se guardará la configuración en un disquete y se reiniciará el firewall (se deberá prender la luz de la dsquetera y reiniciar el PC donde se está instalando monowall).

5.- Ya reiniciado el PC conecta un PCa través de cable cruzado (o un switch al PC Monowall y al otro PC con cable derecho) para poder entrar por modo web, deberá su PC (que conectará vía web) pertenecer a la red 192.178.1.0.

En el browser coloca <http://192.168.1.0> y entrará a monowall, e la parte izquierda (menú) se dirige a interfazs/wan y ahí tendrá distintas formas de *setear* la interfaz wan, ya sea **Static, DHCP, PPPoE, PPTP o BigPond.**

En caso de no poder entrar al browser intente cambiando los cables de tarjeta de red, puede que los cables estén en interfaz distintas a las configuradas