

DISICO

Instalación de Cacti

Manual

Instalación del CACTI

Para realizar la instalación del CACTI es necesario tener instalado y funcionando correctamente

- Apache 1.3
- MySQL 5
- PHP 5

Una vez instalado estos sistemas se debe instalar CACTI por medio de los ports de FreeBSD

```
/usr/ports/net-mgmt/cacti  
Make install clean
```

Después de que este se encuentre instalado se debe instalar cactid este ultimo solo si es que no corre de buena forma el cacti, por medio de

```
/usr/ports/net/cactid  
Make install clean
```

Ya instalados estos paquetes se debe copiar todo el contenido del directorio cacti en el directorio del documento root del apache o sea

```
Cp -R /usr/local/share/cacti /usr/local/www/data/cacti
```

Recuerde que antes de copiar debe crear el directorio cacti en el document root

```
Mkdir cacti
```

Una vez instalado se debe crear el usuario de la base de datos y la base de datos cacti esta puede ser realizada por cualquier medio de conectividad y administración de MySQL por medio de comandos se puede realizar por medio de

```
mysqladmin -user=root create cacti //crea la base de datos
```

Implementamos la base de datos por medio del archivo cacti.sql ubicado en /usr/local/share/cacti por medio del comando

```
mysql cacti < cacti.sql
```

```
shell> mysql -user = root mysql
```

```
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
```

```
mysql> flush privileges;
```