

DISICO

Instalación PhpMyAdmin

Manual

Instalación PHPMyAdmin Gestor Administrativo de BD

```
#cd/usr/ports/databases/phpmyadmin  
#make install clean
```

Aparece la configuración para agregar o eliminar módulos de la aplicación.

Luego se debe editar el archivo de configuración de Apache para agregar un alias (que aparezca una página en otra carpeta distinta a la del documento)

```
Alias/phpmyadmin/usr/local/www/php-myadmin
```

```
Agregar esta línea en el archivo  
/usr/local/etc/apache/http.conf
```

También agregar el mismo archivo de Apache las siguientes líneas de directrices.

```
<Directory "/usr/local/www/phpMyAdmin">  
    order allow, deny  
    Allow from all  
</Directory>
```

Para configurar la aplicación se puede crear un directorio en la /usr/local/www/phpmyAdmin , llamado config, con todos los permisos (777). Esto es opcional.

```
Reiniciar Apache  
#apachectl restart
```

```
Ingresar por browser a  
http://IpHosting /phpmyAdmin
```

Con esto queda listo la ilustración. Solo falta algunos detalles.

Hay que editar un archivo de la configuración llamado "config.inc.php", en FreeBSD la instalación crea un archivo vacío, pero hay que sacar una copia de un archivo de configuración básica dentro de phpMyAdmin libraries/config.default.php

```
# cp config.default.php ../config.inc.php
```

Luego hay que editar config.inc.php de la siguiente forma. Editar la línea que no solicite frade de autenticación

MANUALES - DISICO

```
$cfg ["blowfish_secret"]="TuFrase"
```

Por último para ocultar la BD de la lista desplegado en el mismo archivo, se puede agregar cuantas líneas se estime conveniente.

```
$cfg["servers"][$i]["hide_db"]="BaseDeDatos";
```

Listo!